

Puma Gen-E

Données techniques

Gen-E, Gen-E Premium, BlueCruise & Black Edition

Marché: Suisse

Année de modèle: 2027

Publié: 2026-07-16



Caractéristiques techniques - Puma Gen-E

Série	Gen-E	Gen-E Premium, Gen-E BlueCruise Edition, Gen-E Black Edition
Moteur	Moteur électrique	Moteur électrique
Entraînement	Traction avant	Traction avant
Consommation et émissions selon ALS*		
Émissions de CO2 combinées selon ALS [g/km]	0	0
Consommation de carburant initial ALS	14,3	14,3
Émissions de CO2 provenant de la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km)	16	16
Équivalent essence	1,6	1,6
Équivalent essence en énergie primaire	3,2	3,2
Catégorie d'efficacité énergétique 2026	A	A
Performance		
Puissance [kW (CH)]	123.5(168)	123.5(168)
Puissance continue (puissance maximale sur 30 minutes) [kW]	52	52
Boîte de vitesses Typ	Boîte automatique à 1 vitesse	Boîte automatique à 1 vitesse
Rapport de pont	9,6	9,6
Vitesse maximale [km/h]	160	160
Accélération (0-100 km/h) [sec]	8,0	8,0
Couple [Nm]	290	290
Batterie et temps de charge		
Capacité utile de la batterie [kWh]	46,8	46,8
Autonomie ajoutée en 10 minutes [km]**	121 - 135	121 - 135
Autonomie électrique combinée [km]**	386 - 419	386 - 405
Autonomie électrique (ville) [km]**	530 - 573	530 - 558
Puissance de charge maximale (CC) [kW]	100	100
Durée de charge (10-80 %) (CC) [min]	26	26
Type de batterie	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)
Poids		
Poids à vide CE [kg]**	1563	1563
Poids total autorisé en charge [kg]	2015	2015
Poids de traction total autorisé 12 % [kg]	2765	2765
Charge utile admissible [kg]	449	449
Charge autorisée sur le toit / avec toit panoramique [kg]	75 / 0	75 / 0
Poids remorquable autorisé (freiné, 12 %) [kg]***	750	750
Poids remorquable autorisé (non freiné) [kg]	750	750
Charge verticale au point d'attelage [kg]	75	75

Dimensions - Puma Gen-E

Série	Gen-E, Gen-E Premium, Gen-E BlueCruise Edition, Gen-E Black Edition
Moteur	Moteur électrique
Entraînement des essieux	Traction avant
Dimensions extérieures	
Longueur avec et sans dispositif d'attelage [mm]	4214 / 4313
Hauteur jusqu'au bord du toit [mm]	1555
Largeur avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs [mm]	1805 / 1930
Porte-à-faux avant / porte-à-faux arrière [mm] plaque d'immatriculation comprise	863 / 763
Empattement [mm]	2588
Largeur de voie avant / Largeur de voie arrière [mm]	1562 / 1524
Dimensions intérieures	
Capacité en sièges	5
1re rangée de sièges espace pour la tête sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	1000 / 983
1re rangée de sièges espace pour les épaules [mm]	1348
1re rangée de sièges espace pour les hanches [mm]	1311
1re rangée de sièges espace pour les jambes [mm]	1127
2e rangée de sièges espace pour la tête sans toit panoramique / avec toit panoramique [mm]	965 / 957
2e rangée de sièges espace pour les épaules [mm]	1320
2e rangée de sièges espace pour les hanches [mm]	1278
2e rangée de sièges espace pour les jambes [mm]	786
Volume du coffre/dimensions*****	
Volume de chargement jusqu'à la plage arrière / jusqu'au toit 5 places / jusqu'au toit 2 places [l] (sans plancher de chargement)	523 / 574 / 1283
Compartiment à bagages avant (Frunk) [l]	43
Hauteur de l'ouverture du coffre à bagages [mm]	603
Large ouverture du coffre à bagages [mm]	982
Hauteur de chargement maximale [mm]	865
Largeur de chargement entre les passages de roues [mm]	1000
Longueur de chargement du sol jusqu'à la 2e rangée de sièges / jusqu'à la 1re rangée de sièges (sièges de la 2e rangée rabattus) [mm]	725 / 1479
Hauteur du seuil de chargement à vide [mm]	771
Autres caractéristiques techniques	
Garde au sol (à vide / à pleine charge) [mm]	157 / 129
Diamètre de braquage [m]	10,5

Textes juridiques - Puma Gen-E

*Mesuré selon VO (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Moyenne de toutes les voitures particulières vendues selon la WLTP: 111 g/km.
Objectif selon WLTP: 93.6 g/km.

**L'autonomie réalisable déclarée a été déterminée conformément aux spécifications techniques de la Procédure mondiale d'essai harmonisée des véhicules légers (WLTP) [Directive (CE) 715/2007]. L'autonomie réelle variera selon l'utilisation du véhicule et les conditions environnementales. Lorsque la batterie est complètement chargée, une plage allant jusqu'aux valeurs spécifiées peut être atteinte - selon la série existante et la configuration de la batterie. L'autonomie réelle peut varier en fonction de divers facteurs (par exemple, conditions météorologiques, température ambiante, comportement de conduite, profil de route, état du véhicule, âge, état et température de la batterie lithium-ion)

***Le poids à vide EC décrit le poids à vide le plus léger en tenant compte d'un poids de 75 kg du cavalier, ainsi que de tous les liquides nécessaires.

****Les limites de remorquage indiquées représentent la capacité maximale de remorquage du véhicule basée sur sa masse totale jusqu'à ce qu'il soit redémarré sur une pente de 12 % au niveau de la mer. Les performances et l'économie de tous les modèles sont influencées par leur utilisation dans le remorquage. La limite de charge sur le toit est maximale de 75 kg pour tous les modèles. La masse totale du train inclut le poids de la remorque.

***** Mesuré selon la norme ISO 3832. Le volume des compartiments à bagages peut varier selon le modèle et l'équipement.